
Desde un lago se bombea agua a un depósito de 200 m³, situado a 80 m de altura, mediante una tubería de 45 mm de diámetro (la figura no está a escala). Sabiendo que la bomba suministra un aumento de presión de 9 atm y un caudal de 300 l/min, se pide:



- a) Potencia hidráulica desarrollada por la bomba.
- b) Pérdida de presión (pérdida de carga) que se produce en la conducción.
- c) Pérdida de energía hidráulica en el llenado del depósito.
- d) Energía total perdida en el llenado, sabiendo que la bomba trabaja con un rendimiento del 60 %.
- a) La potencia hidráulica de la bomba es una característica de la misma y tiene un valor determinado, independiente de la conducción a la que se conecte.

Sabemos que la potencia, en general, es una magnitud que mide lo rápidamente que se realiza un trabajo y su valor en cualquier instante, se puede obtener mediante la derivada del trabajo respecto del tiempo.

En nuestro caso, si denominamos como  $F_{ent}$  y  $F_{sal}$  a la fuerza a la entrada y a la salida de la bomba respectivamente y "de" a un desplazamiento infinitesimal del agua a lo largo de su trayectoria por el interior de la bomba, tendremos:

$$P_{hidr} = \frac{dW_{hidr}}{dt} = \frac{(F_{sal} - F_{ent}) \cdot de}{dt} = \frac{(P_{sal} - P_{ent}) \cdot S \cdot de}{dt} = \frac{(P_{sal} - P_{ent}) \cdot dV}{dt}$$

(En la ecuación anterior, hemos sustituido F por  $P \cdot S$ , tanto a la entrada como a la salida y  $S \cdot de$  por dV).

Y si tenemos en cuenta que dV/dt = Q (caudal o gasto), obtenemos:

$$P_{hidr} = (P_{sal} - P_{ent}) \cdot Q$$

Vemos que la potencia hidráulica es constante, puesto que tanto la diferencia de presiones como el caudal, también lo son.

Sustituyendo los valores numéricos correspondientes (en unidades internacionales):

$$P_{hidr} = (P_{sal} - P_{ent}) \cdot Q = 9 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot \frac{300 \cdot 10^{-3}}{60} = 4558,5 \text{ W}$$

**b**) Considerando los puntos A y B de la figura y aplicando Bernoulli (con pérdidas):

$$P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h_A = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h_B + P_f$$

Teniendo en cuenta que:  $P_A = P_{bomba}$ ,  $P_B = P_{atm}$ ,  $v_A = v_B$ , y que  $h_A = 0$ :

$$P_{bomba} - P_{atm} = \rho \cdot g \cdot h_B + P_f \rightarrow P_f = (P_{bomba} - P_{atm}) - \rho \cdot g \cdot h_B$$

Es decir, usando una bomba determinada (que aportará al agua un determinado incremento de presión), la pérdida de presión en la tubería resulta mayor cuanto menor sea la altura hasta la que se quiera subir el agua.

En este caso, sustituyendo valores obtenemos:

$$P_f = 9 \cdot 1,013 \cdot 10^5 - 10^3 \cdot 9,8 \cdot 80 = 1,277 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 = 1,26 \text{ atm}$$

**c**) Tal y como se trató en el problema 1 de este tema,  $P_f$ , también se puede considerar como energía perdida por unidad de volumen. Podemos, pues, escribir que:

$$P_f = 1,277 \cdot 10^5 \,\text{J/m}^3$$

Por tanto, la energía perdida en la conducción cuando se llena completamente el depósito, vendrá dada por:

$$W_f = P_f V_{dep} = 1,277 \cdot 10^5 \cdot 200 = 2,554 \cdot 10^7 \text{ J} = 7,1 \text{ kWh}$$

Para calcular la energía hidráulica que se pierde<sup>1</sup> en el llenado del depósito, es necesario sumar al valor anterior, la energía cinética con la que el agua llega al depósito. Para calcular esta, hemos de hallar el valor de la velocidad con la que circula el agua por la tubería:

Sabemos que  $Q = v \cdot S$  de donde: v = Q/S

Sustituyendo los valores numéricos:

$$V = \frac{\frac{300 \cdot 10^3}{60}}{\pi \cdot \frac{(45 \cdot 10^{-3})^2}{4}} = 3,14 \text{ m/s}$$

Con lo que:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturalmente, dicha energía no desaparece (lo que violaría el principio de conservación de la energía). Se denomina energía "perdida" porque dicha energía no es útil, ya que se halla repartida como energía interna entre todas las partículas que conforman el sistema considerado.

$$Ec = m \cdot v^2 / 2 = 200 \cdot 10^3 \cdot 3,14^2 / 2 = 985960 \text{ J} = 0,27 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

Luego, la energía hidráulica perdida en el proceso de llenado, será:

$$E_{hidr\,p} = W_f + E_c = 7.1 + 0.27 = 7.37 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

d) La energía evaluada en el apartado anterior es solo la pérdida de energía hidráulica en la conducción. Para determinar la energía que se pierde, en total, durante el proceso de llenado, debemos considerar también la energía "perdida" en la propia bomba, ya que, al tratarse de un dispositivo mecánico, existen pérdidas relevantes debidas a las fricciones que se producen en su interior.

El rendimiento de la bomba, nos relaciona la energía hidráulica obtenida ( $E_{hidr}$ ) con la energía consumida por esta (E):

$$\eta = \frac{E_{hidr}}{E}$$

Por otra parte:  $E_{hidr} = E_{hidr u} + E_{hidr p}$ 

En la ecuación anterior:

 $E_{hidr\,u}$  = Energía hidráulica útil<sup>2</sup>=  $m \cdot g \cdot h = \rho \cdot V \cdot g \cdot h = 10^3 \cdot 200 \cdot 9, 8 \cdot 80 = 1,568 \cdot 10^8 \text{ J} = 43,56 \text{ kWh}$ 

Sustituyendo:

$$\eta = \frac{E_{hidr}}{E} = \frac{E_{hidr u} + E_{hidr p}}{E} \rightarrow 0.6 = \frac{43,56 + 7,37}{E} = \frac{50,93}{E}$$

Y despejando:

$$E = 50.93/0.6 = 84.88 \text{ kW} \cdot \text{h}$$


Luego, la energía total perdida (E<sub>p</sub>) en el llenado será:

$$E_p = E - E_{hidr u} = 84,88 - 43,56 = 41,32 \text{ kWh}$$

Los estudiantes pueden reforzar este problema usando una animación Modellus que calcula todas las magnitudes buscadas. En la pantalla disponen de tres controladores manuales con los que se puede modificar la altura a la que se quiere elevar el agua, el caudal de suministro, y el aumento de presión que aplica la bomba. Manipulando dichos controladores pueden poner a prueba sus hipótesis y verificar algunos casos límite evidentes (por ejemplo, si el caudal fuera cero, Q = 0, también lo sería la energía cinética del agua, Ec = 0).

En la imagen adjunta, vemos el aspecto de la animación cuando los valores de los datos del problema coinciden con los que hemos adoptado aquí.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Llamamos energía hidráulica útil a la parte de la energía hidráulica suministrada por la bomba que queda almacenada en el depósito como energía potencial gravitatoria del fluido.



La animación y el programa necesario para hacerla correr están disponibles en la Web de Materiales para la Enseñanza y la Divulgación de la Física de la Sección Local de Alicante de la RSEF: <a href="http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm">http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm</a>